

QUASAR


ENCASTRÉS FIXES



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Flux lumineux	P lum	P syst
SP830	1846 lm	17 W
SP830TC	1799 lm	17 W
SP840	1920 lm	17 W
SP927	1466 lm	17 W
SP930	1521 lm	17 W
SP930TC	1529 lm	17 W
SPIRC+	1348 lm	17 W
MP830	2562 lm	22 W
MP830TC	2500 lm	22 W
MP840	2666 lm	22 W
MP927	2034 lm	22 W
MP930	2110 lm	22 W
MP930TC	2125 lm	22 W
MPIRC+	1892 lm	22 W

Luminaire basse luminance

Corps en acier

Refroidisseur : passif

Film de protection

Réflecteur haut rendement en aluminium pur

Module LED jusqu'à 2666lm

IRC 80 90 IRC+

T° de couleur : 2700/3000/4000K

Efficacité lumineuse jusqu'à 137lm/W

Durée de vie jusqu'à 50 000 heures

L 80B10



0,5Kg



Alim driver déporté




Découpe



Plenum



Connectique rapide



OPTION:



Dali touch dim



IP 20



230V
50Hz



850°

333 rue Marguerite Perey
77127 Lieusaint - France

contact@lightinshop.com
www.lightinshop.com

LIGHT IN SHOP